

Utvalg for miljø plan og teknisks behandling av sak 60/2023 i møte den 10.10.2023:

Kommunedirektørens anbefaling:

Forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal planID 202107 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10 i samsvar med vedtak i sak 45/2023, men med følgende endringer:

1. Arealformål, i plankartet revideres slik at det innenfor områdene BA1 istedenfor benyttes gjeldende arealformål, men med bestemmelsesområde for midlertidig bygge og anleggsområde #MBA over.
2. Bestemmelse 1.3.4 bokstav c) «Eksisterende, omlagte bekker...» endres til «Berørte bekker...»
3. Bestemmelse 1.4.2. Siste setning endres til: «I kryssområder, og ellers langs veien, skal det etableres fluktmulighet for vilt som sikrer at dyr som havner innenfor gjerdet kan komme seg uskadet ut igjen.»
4. Bestemmelse 2.3.7 bokstav c): Tilføyes «Over fyllingsmassene skal det legges et topplag på minst 50 cm og fyllingsmassene skal mettes før jordlaget legges på slik at jorddybden ikke reduseres»

Utvalg for miljø plan og teknisks Behandling 10.10.2023:

Administrasjonen bes om å spille inn følgende merknad fra Lyngdal kommune:
Underganger må ha tilstrekkelig høyde til at tømmerbiler kan passere gjennom.

Avstemming:

Kommunedirektørens anbefaling enstemmig vedtatt.

Utvalg for miljø plan og teknisks Vedtak 10.10.2023:

Forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal planID 202107 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10 i samsvar med vedtak i sak 45/2023, men med følgende endringer:

1. Arealformål, i plankartet revideres slik at det innenfor områdene BA1 istedenfor benyttes gjeldende arealformål, men med bestemmelsesområde for midlertidig bygge og anleggsområde #MBA over.
2. Bestemmelse 1.3.4 bokstav c) «Eksisterende, omlagte bekker...» endres til «Berørte bekker...»
3. Bestemmelse 1.4.2. Siste setning endres til: «I kryssområder, og ellers langs veien, skal det etableres fluktmulighet for vilt som sikrer at dyr som havner innenfor gjerdet kan komme seg uskadet ut igjen.»
4. Bestemmelse 2.3.7 bokstav c): Tilføyes «Over fyllingsmassene skal det legges et topplag på minst 50 cm og fyllingsmassene skal mettes før jordlaget legges på slik at jorddybden ikke reduseres»